

# Ausschreibungstext

## INT600<sup>®</sup> DB Gateway – Bluetooth Gateway

Das Bluetooth-Gateway ermöglicht die Verbindung zwischen einem KRIWAN Schutzrelais und PC, Smartphone o. ä. und wird für die Diagnose und die Parametrierung des Schutzrelais per INTspecter App benötigt. Kompatible Betriebssysteme sind iOS, Android und Windows. Die eingebauten LEDs signalisieren die aktuellen Aktivitäten des Bluetooth-Gateways.

### Technische Daten

<b>Abmessungen:</b>	siehe Datenblatt
<b>Anschlussart Endgerät:</b>	Bluetooth 4.2 und höher
<b>Übertragungreichweite:</b>	10 m im Freifeld
<b>Anschlussart KRIWAN Schutzrelais:</b>	DP-Kabel; Stecker abgewinkelt; Länge 1,00 m
<b>Zulässige Umgebungstemperatur</b>	-10° C ≤ Ta ≤ +55 °C
<b>Anzeige:</b>	LEDs zur Funktionskontrolle
<b>Stromaufnahme Betrieb:</b>	1,3 mA
<b>Standby-Stromverbrauch:</b>	350 nA
<b>Zertifizierung:</b>	UL File Nr. E487622 cURus
<b>Hersteller:</b>	KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH
<b>Typ:</b>	INT600 DB Gateway
<b>Artikelnummer:</b>	02 S 377 S021