

# Ausschreibungstext

## INT600® DU Gateway – USB Gateway

Das USB-Gateway ermöglicht die Verbindung zwischen einem KRIWAN Schutzrelais und PC, Smartphone o. ä. und wird für die Diagnose und die Parametrierung des Schutzrelais per INTspecter App benötigt. Kompatible Betriebssysteme sind Android und Windows. Die eingebauten LEDs signalisieren die aktuellen Aktivitäten des USB-Gateways.

### Technische Daten

<b>Abmessungen:</b>	siehe Datenblatt
<b>Anschlussart Endgerät:</b>	USB 2.0; Standard-USB-Stecker (Typ A)
<b>Anschlussart KRIWAN Schutzrelais:</b>	DP-Kabel; Stecker abgewinkelt; Länge 1,00 m
<b>Zulässige Umgebungstemperatur</b>	-10° C ≤ Ta ≤ +55 °C
<b>Anzeige:</b>	LEDs zur Funktionskontrolle
<b>Stromaufnahme:</b>	30 mA
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Zertifizierung:</b>	cURus-Zulassung
<b>Hersteller:</b>	KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH
<b>Typ:</b>	INT600 DU Gateway
<b>Artikelnummer:</b>	02 S 365 S21
<b>Zubehör:</b>	USB Adapter Micro-B Stecker auf A-Buchse; Art.-Nr. FK18000000  USB Adapter USB-C Stecker auf A Buchse; Art.-Nr. FK18000002